

Link do produktu: <https://altsport.pl/rower-elektryczny-lovelec-s-road-13-ah-500w-black-p-1080.html>

# Rower elektryczny LOVELEC S-ROAD 13 Ah 500W, BLACK



Cena	<b>13 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Odbiór osobisty w</b>
Numer katalogowy	<b>Lov-0015</b>
Kod producenta	<b>B400128</b>
Kod EAN	<b>5900000102504</b>
Producent	<b>LOVELEC</b>
Rozmiar koła	<b>28"</b>
Kolor	<b>Czarny</b>
Płeć	<b>Męczyzna</b>

## Opis produktu

Rower elektryczny LOVELEC S-ROAD jest w pełni homologowany i gotowy do PRAWNEJ rejestracji tablic rejestracyjnych. Możesz więc bezpiecznie używać tego modelu na drogach publicznych. S-Road jest wyposażony w wysokiej jakości silnik 500 W i układ 48 V, oferujący prędkość maksymalną 45 km / h !!! Półzintegrowany akumulator 13 Ah w połączeniu z systemem 48 V zapewnia 624 Wh energii. Wszystkie części są homologowane. SHIMANO SLX 10S służy do zmiany biegów. Koło jest wyposażone w hydrauliczne hamulce tarczowe z homologacją na pedał prędkości. Jest wyposażony w zintegrowane oświetlenie, światło stop i klakson. Wygodne siedło ma zintegrowane światło kontrolne. Nasza firma zapewni rejestrację roweru w odpowiednim dziale transportu na życzenie klienta!

Rodzaj baterii „Li-ion, częściowo zintegrowany, port USB”

Pojemność baterii „13 Ah (624 WHr)”

Lokalizacja silnika tył

Rozmiar ramy „19” „”

Rozmiar koła „28” „”

Maksymalna prędkość 45 km / h

Zasięg na jednym ładowaniu „do 110 km”

Masa 27 kg

Waga baterii 3 kg

Maksymalna łączna ładowność 140 kg

Typ silnika „Bafang, 48 V, 500 W, bezszczotkowy”

Wyświetl „zintegrowany z kierownicą”; „LCD, komputer cykliczny, 6 poziomów pomocy”; „funkcja chodzenia, przyciski sterowania osobno”

Rodzaj ładowarki „EN, CE, 54,6 V, 2A”

Materiał ramy „AL (6061)”

Widelec „Blokada zawieszenia RST Neon”

Kierownice „lustro, róg”

Siedło „Velo, żel, zintegrowane światło”

Hamulce „tarczowy, hydrauliczny, 180 mm”

Konwerter 48T

Przerzutka tylna „Shimano SLX, 10 biegów”

Sortowanie „Shimano SLX”

Uchwyty „170 mm”

---

Pedały „aluminium, z odbłyśnikami”  
Felgi „aluminium, podwójne”  
Płaszczki „28 × 1,75, pasek odblaskowy”  
Spike „stal, obróbka antykorozyjna”  
Łańcuch „KMC X10e”  
Światło „LED zależny od przodu”; „zależne od tyłu + hamulec”